







RINFORZO NODO 19 A QUOTA + 3.55 m



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI									
Prestazioni espositive:					componente A: componente B = 3:1				
Rapporto di miscelazione:					Per applicazioni con T > +25°C:				
Massa volumica dell'impasto:					550 gr/m³ (range 3 - 500 gr/m³)				
Tempo di lavorabilità:					60' (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					7,99 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					250 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:					1,55 (a +25°C)				
Indicatore di compatibilità:									