AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE DIVISE INVERNALI ED ESTIVE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E ADDETTI DI SCALO AVENTI DIRITTO DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA)

ALLEGATO C

GIACCA DONNA

Monopetto a tre bottoni a due fori in tinta, senza collo. Modello sciancrato in vita.
Due tasche a filetto, leggermente oblique alte, con ribattitura lungo il profilo.
Taschino al petto a filetto con logo (vedi allegato D). Fondo manica con spacchetto vero, con tre bottoni in tinta. Interamente foderato con fodera bianca a contrasto in viscosa 100%, peso 105 gr/ml.

GIACCA UOMO

Caratteristiche della confezione

Monopetto a un bottone lineato 32; revers normali; con due spacchi laterali sulla parte posteriore ; due tasche a doppio filetto, coperte da pattine. Taschino al petto dx con logo (vedi allegato D). Fondo manica con spacchetto vero, con quattro occhielli e bottoni in tinta. Collo a revers.
Interamente foderato con fodera blu in tinta in viscosa 100%, peso 135 gr/ml, con la massima garanzia di solidità del colore. Fodera maniche come sopra ma in colore bianco.

PANTALONE UOMO

Caratteristiche della confezione

Pantalone classico senza pieghe, con tasche all'americana, rifinite con impuntura,
Cinturone alto cm 3,5, con asola e bottone di chiusura e sei passanti. Sulla parte posteriore due tasche a doppio filetto chiuse da bottone e occhiello centrale. Interamente foderato fino sotto il ginocchio, composizione viscosa 100% : peso 90 gr/ml, in tinta con la massima garanzia di solidità al colore. Fondo finito senza risvolto.

PANTALONE DONNA

Caratteristiche della confezione

Pantalone a vita bassa. Chiusura centrale con cerniera coperta e finta. Cinturino alto cm 3, con quattro passanti.
Due tasche aperte all'americana. Dietro liscio con due pinces. Fodere ginocchiere che coprono tutto il davanti fino sotto il ginocchio, composizione viscosa 100%, peso 90 gr/ml, con la massima garanzia di solidità del colore.

GONNA

Caratteristiche della confezione

Modello A tubo. Cinturino alto cm 2,5, con 4 passanti. Dietro con spacco centrale. Foderata internamente con fodera in viscosa 100% in tinta, peso 105 gr/ml, con la massima garanzia di solidità del colore.
Chiusura posteriore con cerniera invisibile, occhiello e bottone.

CAMICIA UOMO INVERNALE

Caratteristiche della confezione

Camicia colore bianco in tessuto (vedi scheda tecnica) con collo modello classico, taschino sul petto SX aperto. Polsino con asola e doppio bottone.

CAMICIA UOMO ESTIVA

Caratteristiche della confezione

Camicia colore bianco in tessuto (vedi scheda tecnica) con collo modello classico , due taschini con pattina. Fondo della camicia sagomato, ripiegato con cucitura

CAMICIA DONNA ESTIVA

Caratteristiche della confezione

Camicia bianca in tessuto (vedi scheda tecnica), con apertura a cinque bottoni.
Un taschino aperto al petto sinistro. Manica corta a giro senza risvolto. Scollatura a giacca.

CAMICIA DONNA INVERNALE

Caratteristiche della confezione

Camicia bianca in tessuto (vedi scheda tecnica) con apertura a cinque bottoni.
Manica lunga con polsino con bottone. Scollatura a giacca.

MAGLIA SENZA MANICHE

Caratteristiche della confezione

Maglia senza maniche con scollo a "V" alto, di linea asciutta, per sottogiacca.
Realizzato in maglia rasata, con logo ricamato sul petto sx (vedi allegato D).

MAGLIA CON MANICHE

Caratteristiche della confezione

Maglia con maniche con scollo a "V" alto , di linea asciutta, per sottogiacca.
Realizzato in maglia rasata con logo ricamato sul petto sx (vedi allegato D).

LUPETTO

Caratteristiche della confezione

Maglia a lupetto con collo ad anello (vedi campione), realizzato in maglia rasato con logo sul petto sx (vedi allegato D).

GIACCA A VENTO DONNA

Caratteristiche della confezione

Giacca a vento monocolore blu in tessuto Goretex (o equivalente). Collo alto, con cappuccio maniche a giro con polsino con elastico . Cerniera anteriore coperta da doppia patta . Due tasche inferiori chiuse con cerniera. Elastico posteriore in vita. Tagli anteriori e posteriori per sagomare il capo. Logo sul lato sx (vedi allegato D).
Interno staccabile in pile con collo alla coreana. Maniche a polsino con elastico. Apertura anteriore chiudibile con cerniera. Due tasche inferiori con cerniera.

GIACCA A VENTO UOMO

Caratteristiche della confezione

Giacca a vento monocolore blu in tessuto Goretex (o equivalente). Collo alto, con cappuccio maniche a giro con polsino con elastico . Cerniera anteriore coperta da doppia patta. Due tasche inferiori chiuse con cerniera. Logo sul lato sx (vedi allegato D).
Interno staccabile in pile con collo alla coreana. Maniche a polsino con elastico. Apertura anteriore chiudibile con cerniera . Due tasche inferiori con cerniera.

FOULARD

Caratteristiche del modello

Foulard quadrato di cm. 60 per cm. 60 con texture del logo su tutta la superficie.
Composizione 100% pura seta. Peso al mq. gr 70/80.

CRAVATTA

Caratteristiche del modello

Modello a bottiglia rinforzato internamente con una lunghezza di cm.150. Logo personalizzato jacquard posizionato al centro della cravatta.
Composizione 100% seta con armatura twill.
Colore: Blu notte. Logo: jacquard

REQUISITI MINIMI DEL TESSUTO EST. DEI PANTALONI UOMO E DONNA

MONOSTRETCH					
TINTO IN FILO					
Istruzioni di manutenzione / *Care Instruction*					
	Norma ***Norm***	**Valori limite standard** ***Standard Performance***		**Valore** ***Value***	
Composizione Articolo *Material Composition*	D.lgs 194/99			**96% WV - 3%PA - 1% EA**	
Peso (Ambientato) *Weight*	UNI EN 12127	-4% +6%		**g/m²**	**180**
Finezza micron *Micron count*		-0,25%	+0,25%		
Titolo *Yarn Count*	UNI 9275	Catena Nm	Trama Nm	**2/64**	**1/64 - 2/64**
Riduzione ordito e trama *Density warp and weft*	UNI EN 1049/2	+/- 3 %		**27,9 - 21,1**	

Altezza utile *Net width*		UNI EN 1773			**148**	**cm**
Resistenza alla lacerazione *Tear strength*		EN ISO 13937-2	< 150 g/m^2	>= 150 g/m^2		
	Cappotti / Giacche *Overcoats / Jackets*		Min10 N			**N**
	Abiti / Pantaloni *Suits / Trousers*		Min 10 N	Min 15 N		**N**
Scorrimento cuciture *Seam slippage*	Cappotti / Giacche *Overcoats / Jackets*	IWS TM 117	Max 10 mm			**mm**
	Abiti / Pantaloni *Suits / Trousers*		Max 6 mm			**mm**
Abrasione *Abrasion Resistance*	Flanelle - Cardati *Flannel - Woollen yarns*	EN ISO 12947-2 (Martindale)	Min 6.000 revs			
	Pettinati e altri *Worsted yarns - Others*		Min 12.000 revs			
Pilling	Flanelle - Cardati *Flannel - Woollen yarns*	EN ISO 12945-2 (Martindale modificato)	Min grade 3			
	Pettinati e altri *Worsted yarns - Others*		Min grade 4			
Elasticità *Elasticity*	Solo articoli elasticizzati *Stretch fabric only*	ASTM D3107	Max 20%			
Isteresi *Hysteresis*			Max 1,5 %			
Stabilità dimensionale al vapore (Hoffmann) *Dimensional stability to steam*	Articoli elasticizzati con Lycra *Stretch Fabric (Lycra)*	DIN 53894	0,5% / -3,0 %			
	Natural Stretch Cappotti (*Overcoats*)		0,5% / -2,5 %			
	Articoli standard *Standard fabric*		0,5% / -1,5 %			
Stabilità dimensionale al Lavaggio IWS 30°C *Dimensional stability to Washing 30°C*		IWS TM 31	0% / -3,0%			

AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

TESSUTO ESTIVO
DELLE GIACCHE UOMO E DONNA

LAVABILE 30°C

Composizione %: 59 WV 39 PL 2 EA

Peso/mt lin.: 270 gr (MA 835)

Altezza utile >: 148 cm

Altezza dich. >: 150 cm

Titolo ordito: 1/38 Nm (MA 111)

Riduzioni ord.: 34,5 n°/cm

Finezza ordito: µ

Tipo tintura: TINTO PEZZA

Lunghezza standard: 70 mt

Peso/mq: 176 gr (MA 835)

(escluse cimosse)

(escluse cimosse)

Titolo trama: 1/42 Nm (MA 111)

Riduzioni trama: 27,5 n°/cm

Finezza trama: µ

Simboli di lavaggio

Segnalazione difetti

Verde = Difetto piccolo
Giallo = Difetto medio
Rosso = Difetto grave
# segnalini in cimossa

Stab. dim. cat.: <3,0 % (DIN 53894)

Stab. dim. tra.: <3,0 % (DIN 53894)

Scorrimento cuc.cat.: <4,0 mm (NFG 07117)

Scorrimento cuc.tra.: <4,0 mm (NFG 07117)

Pilling : 4 grado (MA 856)

Usura: 10000 n° giri (MA 854)

Aspetto 4 Grado

Resistenza cat.: >20 Kg (UNI 8639)

Resistenza tra.: >20 Kg (UNI 8639)

Allungamento cat.: % (UNI 8639)

Allungamento tra.: % (UNI 8639)

Elasticità cat.: % (MA 871)

Elasticità tra.: % (MA 871)

Isteresi cat.: % (MA 871)

Isteresi tra.: % (MA 871)

Solidità colori a:

Luce: (UNI 7639)

Acqua: (UNI 5157)

Sudore alcalino: (UNI 7633)

Sudore acido: (UNI 7633)

Lavaggio secco: (UNI 6268)

Sfregamento secco: (UNI 5153)

Sfregamento umido: (UNI 5153)

AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

TESSUTO INVERNALE
DELLE GIACCHE E PANTALONI UOMO E DONNA

ARMATURA(UNI 8099)	DOPPIA SAIA DA 3
ALTEZZA FRA CIMOSSE	150 CM.
PESO MTL COMPRESO CIMOSSE	360 GR.
PESO MTQ (UNI 5114)	235 GR
COMPOSIZIONE LEGGE 883	LANA VERGINE 100%
FINEZZA LANA (UNI 5423)	Ordito 19,5 micron
	Trama 20,5 micron
TITOLO FILATI (UNI 4784)	ORDITO Nm 2/64 TEX 15.7/2
	TRAMA Nm 1/38 TEX 26.3/1
RIDUZIONI AL CM (UNI 9274)	ORDITO FILI N°49.5
	TRAMA TRATTI N°25.8
TIPO DI TINTURA	TINTO PEZZA
SOLIDITA' DEI COLORI	ALLA LUCE (UNI 7639) 4
	AL SUDORE (UNI 7633) 4
	AL LAVAGGIO A SECCO (UNI 8268) 4/5
	ALL'ACQUA (UNI 5157) ¾
	ALLO SFRAGAMENTO (UNI 5153) 4/5
	ALLA STIRATURA (UNI5152) 4

AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

TESSUTO ESTIVO ED INVERNALE CAMICIE

ARMATURA TWILL	ALTEZZA UTILE 145/146
FILI AL CM. 58	TITOLO ORDITO NE 40/1
BATTUTE AL CM 28	TITOLO TRAMA NE 40/1
COMPOSIZIONE	97% COTONE 3% ELASTAN
PESO MTL. GR 185	PESO MTQ. GR 193
COLORE	BIANCO

AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

CRAVATTA

CARATTERISTICHE DEL MODELLO
Modello a bottiglia rinforzato internamente con una lunghezza di cm.150.
Logo personalizzato jacquard posizionato al centro della cravatta.

TESSUTO
Composizione 100% seta con armatura twill.

COLORE
Blu notte.

LOGO
jacquard

FILATO DELLA MAGLIA SENZA MANICHE

COMPOSIZIONE	100% pura lana Vergine Merinos FINE – 883/73
TIPO DI FILATO	Ritorto a 2 capi pettinato 2/28 – UNI 688
RESISTENZA PERFORAZIONE	Kg. 30 minimo – UNI 5621
RESISTENZA ALLUNGAMENTO	CN 241 – 5%
SOLIDITA'	Alla luce: 4 – UNI 7639
	Al lavaggio: 3/4 UNI 7638
	Al lavaggio a secco: 4/4 UNI 5150
	Allo sfregamento secco: ¾ UNI 5153
	Allo sfregamento umido: ¾ UNI 5153
	Al sudore alcalino: 3/4 UNI 76333
RESISTENZA AL PILLING	Con random tumble pilling tester: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide)
TORSIONI FILATO	Giri/m 350Z – ISO 2061
	Giri/m 220S – ISO 2061
REGOLARITA' USTER	%13.2 – Metodo UTZ – Dinamometro tensorapid 3
CARICO DI ROTTURA	Gr.500 USTER DYNAMAT
NODI ASSENTI SU UNICO E RITORTO	
COLORE	Come da campione